

Model BAT28V



耐冲击 28VDC 锂电池组



- *电池容量： 锂聚合物电池 28V/7Ah
- *电池内核： 18650B
- *电池最大输出： 28V
- *充电时间： 全充80分钟
- *TTL5v触发功能： 照明5分钟/次
- *电池重量： 1.48KGW
- *电池尺寸： 160mm(L)*86.1mm(W)*65.5mm(H)
- *底板尺寸： 195mm(L)*86.1mm(W)*5mm(H)
- *40W方型电池使用时间 40W方型单头/200分钟； 40W方型双头/90分钟
- *40W圆型电池使用时间 40W圆型单头/210分钟； 40W圆型双头/80分钟
- *100W电池使用时间 100W单头/140分钟； 100W双头/70分钟

100W 距离拍摄物	半径照明范围(公分/cm) / 勒克斯(Lux)/以下数据为一盏灯头亮度	
40cm	0cm / 265,000 lux(中心点) 10cm / 62,000 lux 20cm / 46,000 lux	50cm 0cm / 174,000 lux(中心点) 10cm / 47,000 lux 20cm / 7,700 lux
60cm	0cm / 123,000 lux(中心点) 10cm / 51,000 lux 20cm / 10,000 lux	80cm 0cm / 70,700 lux (中心点) 10cm / 45,000 lux 20cm / 16,700 lux

40W 方型距离拍摄物	半径照明范围(公分/cm) / 勒克斯(Lux)/以下数据为一盏灯头亮度	40W 圆型距离拍摄物	半径照明范围(公分/cm) / 勒克斯(Lux)/以下数据为一盏灯头亮度
20cm	0cm / 550,000 lux(中心点) 10cm / 20,000 lux 15cm / 4,900 lux	20cm	0cm / 353,000 lux(中心点) 10cm / 11,500 lux 15cm / 2,300 lux
30cm	0cm / 366,000 lux(中心点) 10cm / 26,800 lux 15cm / 8,100 lux	30cm	0cm / 187,000 lux (中心点) 10cm / 19,000 lux 15cm / 4,800 lux
40cm	0cm / 227,000 lux(中心点) 10cm / 31,000 lux 15cm / 13,000 lux	40cm	0cm / 105,000 lux(中心点) 10cm / 14,000 lux 15cm / 4,700 lux